



Europees Vuren



bruto afmeting (mm)		netto afmeting (mm)		werkende breedte (mm)	handels- lengtes (cm)	lange lengtes (evt. gevingerlast) (cm)
Geschaafd						
100	250	95	245	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
100	225	95	220	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
100	200	95	195	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	250	70	245	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	225	70	220	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	200	70	195	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	175	70	170	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
63	175	59	170	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
63	160	59	155	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
50	250	44	245	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	200	44	195	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	175	44	170	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	150	44	145	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	125	44	120	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	100	44	95	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	75	44	70	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	50	44	45	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	250	28	245	N.V.T.	300 → 540 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	225	28	220	N.V.T.	300 → 540 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	200	28	195	N.V.T.	300 → 540 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	175	28	170	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
32	125	28	120	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
32	100	28	95	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
22	200	18	195	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
22	150	18	145	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
22	125	18	120	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
22	100	18	195	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.

SLS

38	285	38	285	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	235	38	235	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	184	38	184	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	170	38	170	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100



Europees Vuren

bruto afmeting (MM)		netto afmeting (MM)		werkende breedte (MM)	handels- lengtes (CM)	lange lengtes (evt. gevingerlast) (CM)
38	140	38	140	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	120	38	120	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	89	38	89	N.V.T.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100

Planken (ruw)

32	200	32	200	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
25	125	25	125	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
22	150	22	150	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
22	100	22	100	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.

Latten

GEËGALISEERD

22	50	21,5	48	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
----	----	------	----	--------	-------------	--------

GESCHAAFD

22	50	18	45	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
----	----	----	----	--------	-------------	--------

STANDBOUW

22	50	18	44	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
----	----	----	----	--------	-------------	--------

TENGEL / PANLAT

22	33	20	230	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
11	34	9	30	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.
25	38	24,5	36	N.V.T.	300 → 540 *	N.V.T.

Dak & gevel

BLOKHUT

32	200	28	195	180	300 → 540 *	N.V.T.
32	150	28	145	130	300 → 540 *	

ZWEEDS RABAT

25	200	12-28	195	180	300 → 540 *	N.V.T.
----	-----	-------	-----	-----	-------------	--------



Europees Vuren

bruto afmeting (MM)		netto afmeting (MM)		werkende breedte (MM)	handels- lengtes (CM)	lange lengtes (evt. gevingerlast) (CM)
HH RABAT						
22	175	18	170	155	300 → 540 *	N.V.T.
GG VELLING						
22	150	18	145	130	300 → 540 *	N.V.T.
GG						
22	175	18	170	155	300 – 390 – 420 – 480	N.V.T.
22	125	18	120	113	300 – 420	N.V.T.
GG KRAAL						
22	125	18	120	110	300 → 540 *	N.V.T.

Achterhout

VENTILATIELATTEN GEÏMPREGNEERD

32	50	28	48	N.V.T.	420	N.V.T.
22	50	21	45	N.V.T.	420 – 450	N.V.T.

AFGESCHUINDE LATTEN 15°

32	50	28	47	N.V.T.	450	N.V.T.
22	50	21	47	N.V.T.	420	N.V.T.